

# KL25.5

Radlader > 4t



**KRAMER**  
*on the safe side*



## Für noch mehr Produktivität und Effizienz

Der allradgelenkte KL25.5 ist ein Modell der 5er-Serie und steht für Kompaktheit und Wendigkeit. Die Kipplast von 2500 kg sowie die serienmäßig ausgestattete Kramer Schnellwechselplatte ermöglichen eine unschlagbare Flexibilität für jeden Einsatz. Der ungeteilte Rahmen und die bewährte Allradlenkung sorgen für maximale Standsicherheit und Wendigkeit in unebenem Gelände.

- Umweltfreundliche Motortechnologie: 35 kW Motor mit Abgasstufe V, sowie DOC und DPF
- Sicherheit: Die bequeme und intuitive Bedienung aller Funktionen schafft Sicherheit und sorgt müheloses Arbeiten
- Konstante Nutzlast: Durch den ungeteilten Rahmen hat das Fahrzeug eine unveränderte Fahrzeuglänge was eine konstant hohe Nutzlast ermöglicht
- Wartung: Alle Komponenten für die tägliche Kontrolle, Wartungs- und Servicearbeiten sind frei und einfach zugänglich

## KL25.5 Technische Daten

<b>Betriebsdaten</b>		
Schaufelinhalt		0,65 m <sup>3</sup>
Betriebsgewicht		3.800 kg
<b>Motordaten</b>		
Motorhersteller		Yanmar
Motorleistung		35 kW
Abgasstufe (Serie)		V
<b>Kraftübertragung</b>		
Fahrantrieb	tufenlos regelbares, hydrostatisches Axialkolbengetriebe	
Fahrgeschwindigkeit (Serie)		20 km/h
Fahrgeschwindigkeit (Option)		30 km/h
Standardbereifung		12.0-18
Differentialsperre		100% zuschaltbar
Max. Lenkeinschlag		2x38 °
<b>Lenk- und Arbeitshydraulik</b>		
Max. Fördermenge Pumpe		56 l/min
Max. Druck (Pumpe)		235 bar
Max. Fördermenge Powerflow		90 l/min
<b>Kinematik</b>		
Bauart		Parallelkinematik
Nutzlast (S=1.25)		1.750 kg
Kipplast (Schaufel)		2.340 kg
Rückkippwinkel		45 °
Auskippwinkel		42 °
<b>Füllmengen</b>		
Kraftstofftank		60 l
Hydrauliktank		58 l
<b>Geräuschemissionen</b>		
Gemessener Wert		100 dB(A)
Garantierter Wert		101 dB(A)
Geräuschpegel am Fahrerohr		82 dB(A)
<b>Vibrationen</b>		
Schwingungsgesamtwert der oberen Körpergliedmaße		< 2.5 m/s <sup>2</sup>
Höchster Effektivwert der gewichteten Beschleunigung für den Körper		< 0.5 m/s <sup>2</sup>

Alle Angaben ohne Gewähr.

## KL25.5 Abmessungen

A	Höhe	2.390 mm
B	Länge	4.950 mm
C	Breite	1.595 mm
D	Bodenfreiheit	280 mm
E	Radstand	1.850 mm
	Mitte Vorderachse bis Zahnspitze	1.780 mm
F	Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende	1.320 mm
G	Schaufelbreite	1.650 mm
H	Schaufeldrehpunkt	3.050 mm
I	Überladehöhe	2.900 mm
J	Ausschütthöhe	2.330 mm
K	Schüttweite	3.000 mm
	Stapelhöhe	2.830 mm
	Wenderadius	2.700 mm

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.  
Copyright © 2021 Kramer-Werke GmbH.